

Übersicht der Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten U_{\max} in $W/(m^2K)$

Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Hülle	$W/(m^2K)$
Außenwand	0,20
Fenster, Balkon- und Terrassentüren	0,95
Dachflächen von Schrägdächern und dazugehörige Kehlbalckenlagen	0,14
Dachgauben	0,20
Oberste Geschossdecken und Wände (einschließlich Abseitenwände) gegen unbeheizte Dachräume	0,14
Flachdächer und Dachflächen mit Abdichtung	0,14
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume	0,25
Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken	0,25
Geschossdecken gegen Außenluft von unten	0,20
Bodenflächen gegen Erdreich	0,25

Es gelten weitere Förderbedingungen.

Die List wird verkürzt wiedergegeben, die vollständige Fassung finden Sie unter <https://www.energiewechsel.de/> ab Seite 19 (es gelten die dort beschriebenen Werte)

Die Liste gilt nur für Wohngebäude und Zonen $T \geq 19^{\circ}C$

Veröffentlicht am Montag, 18. Oktober 2021 BAnz AT 18.10.2021 B2